

HD200C- AHD a HD-TVI balun - pasivní sada pro přenos po UTP kabelu

Důležité upozornění



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům nařízení vlády ČR a odpovídajícím evropským předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nařízení vlády NV č. 117/2016 Sb. (evropská směrnice 2014/30/EU) a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 2011/65/EU a její novelou 2015/863) - v platném znění.

Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardous Substances)

Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chrom, Polybromované bifenylly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.



Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.



Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s převodníky. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

- Neinstalujte převodníky na místa s vysokou vlhkostí. Vlhkost může vést ke zhoršení obrazu kamery, nebo poškození převodníků.
- Nevystavujte převodníky otřesům a vibracím. Mohou vést k jejich poškození.
- Nevystavujte převodníky kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinou může vést k jejich poškození. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.
- Nezapojte napájení do kabelu s videosignálem, může dojít k poškození převodníků i připojených zařízení

Vlastnosti

- Přenos přes UTP Cat5e / Cat6 v reálném čase
- Nevyžaduje napájení
- Kompatibilní s HD TVI a AHD analogovými kamerami
- Až 230m pro HD TVI kamery 720p
- Až 250m pro HD TVI kamery 1080p
- Až 320m pro AHD kamery 720p
- Až 330m pro AHD kamery 960p
- Dvě šroubové svorky pro připojení UTP kabelu
- Integrovaná přepěťová ochrana TVS - Transient Voltage Suppressor
- Anti statický design
- Ochrana před bleskem
- 60 dB ochrana proti přeslechům
- ABS plastové pouzdro

Vlastnosti

- Přenos přes UTP Cat5e / Cat6 v reálném čase
- Nevyžaduje napájení
- Kompatibilní s HD TVI, AHD a analogovými kamerami
- Až 250m
- Dvě svorky pro připojení UTP kabelu
- Integrovaná přepěťová ochrana ESD 8KV
- 60 dB ochrana proti přeslechům
- ABS plastové pouzdro

HD200C - jednokanálový pasivní HD Video balun

Video	Video Formát	PAL, NTSC, SECAM
	Pracovní frekvence	do 60MHz
	Maximální vzdálenost	HD TVI 720P / 1080P: 250m AHD 720P: 320m

	Ochrana proti přeslechům	60dB typ
	Impedance	Koaxiální kabel, BNC samec, 75Ω UTP, svorkovnice, 100Ω
	Útlum	0.5dB typ
Typ kabelu	Síťový kabel	24-16 AWG (0.5 - 1.31mm)
	Kategorie kabelu	5 nebo lepší
	Napájení	Není vyžadováno napájení převodníku
Konektor	Koaxiální Video vstup/výstup	BNC konektor - samec
	UTP Video vstup/výstup	Svorkovnice
Ochrany	Přepěťová ochrana	4kV ESD 8kV
Mechanické vlastnosti	Kryt	ABS plast
	Barva	Černá
	Rozměry (D×Š×V)	39 × 17 × 19mm (Bez BNC konektoru a kabelu)
	Váha	44g (pár)
Provozní podmínky	Provozní teplota	-10°C ~ 70°C
	Relativní vlhkost	0 ~ 95% (bez kondenzace)

Zapojení:

- Odstraňte z konce UTP kabelu svrchní izolaci.
- Vyberte jeden kroucený pár a odstraňte izolaci z konce obou drátů
- Připojte dráty k převodníku
- U druhého převodníku postup opakujte – dodržte barevné značení kabelů u polarity převodníku – na + pól převodníku použijte jednu barvu drátu, na – pól převodníku druhou barvu – **NEPŘEKŘÍŽTE BARVY**- převodník by nefungoval !
- Připojte k převodníku BNC konektor kamery
- Připojte převodník k DVR